

UNIQUEWALL

STYLE YOUR SPACE, YOUR WAY.



UNIQUEWALL

STYLE YOUR SPACE, YOUR WAY.


MADE IN
ITALY

UNIQUEWALL

Per produrre la maggior parte dei nostri prodotti utilizziamo alluminio riciclato, un materiale totalmente ecosostenibile ed ecocompatibile.

L'alluminio è un materiale straordinario in quanto può essere riciclato all'infinito senza alcuna penalizzazione qualitativa.

In tale senso l'alluminio è un esempio perfetto di economia circolare, una locuzione che definisce un sistema economico pensato per potersi rigenerare.

Quindi non siamo attenti solo al design e a produrre oggetti che siano belli, personalizzabili e unici ma vogliamo anche costruire i nostri prodotti in modo da salvaguardare l'ambiente che ci circonda.

We use recycled aluminium, a totally sustainable and environmentally friendly material, to produce most of our products. Aluminium is an extraordinary material in that it can be recycled indefinitely without any quality penalty.

In this sense, aluminium is a perfect example of circular economy, a term that defines an economic system designed to regenerate.

So we are not only attentive to design and to producing objects that are beautiful, customisable and unique, but we also want to build our products in a way that protects the environment around us.



RIVESTIMENTI | CLADDINGS

ATELIER	p. 16
DRAPPEGGIO	p. 10
FLAT	p. 14
SKIN	p. 18
STRIPES	p. 12
LUCI A LED LED LIGHTS	p. 20

DIVISORI | DIVIDER SYSTEMS

HALF WISH	p. 34
TRIBE	p.36
WISH	p. 32
SCHEDA TECNICHE TECHNICAL DRAWS	p. 38

COLORI COLORS	p. 42
-----------------	-------

UNIQUEWALL

STYLE YOUR SPACE, YOUR WAY.



UNIQUEWALL

I nostri sistemi di rivestimento per pareti sono stati creati per trasformare gli ambienti interni ed esterni in modo immediato, originale e dinamico.

Giochiamo con la tridimensionalità, creatività e casualità per personalizzare all'infinito i vostri spazi.

Il rapporto tra ordine e caso è indefinito nei nostri sistemi di rivestimento.

Sono dei sistemi modulari installabili in ogni ambiente e con diverse nuance di finiture per personalizzare senza appesantire sia in un'installazione a tutto muro sia a boiserie bassa.

I moduli sono facilmente installabili, grazie alla leggerezza dei materiali impiegati e ad un sistema di fissaggio innovativo.

Our wall covering systems are designed to transform the interior and exterior spaces an immediate, original and dynamic way.

We play with three-dimensionality, creativity and randomness to endlessly customise your spaces.

The relationship between order and chance is undefined in our cladding systems.

They are modular systems that can be installed in any room and with different nuances of finish to customise rooms without adding weight, whether in a full-wall or low wall installation.

The modules are easy to install to the low weight of the materials used and an innovative fastening system.

RIVESTIMENTI | CLADDINGS



ESPOSIZIONE CERSAIE 2018

Radiatore Graziano
modello **Drappeggio V**
design Studio Kuadra

Da questo radiatore
abbiamo preso l'ispirazione
per creare la nostra nuova linea
di rivestimenti UniqueWall.

CERSAIE 2018 EXHIBITION

Graziano radiator
model **Drappeggio V**
design Studio Kuadra

We took inspiration
from this radiator to create
our new Unique Wall wall claddings.



UNIQUEWALL

RIVESTIMENTI | CLADDINGS


DRAPPEGGIO

p. 10



STRIPES

p. 12



FLAT

p. 14



ATELIER

p. 16



SKIN

p. 18




LUCI A LED | LED LIGHTS

p. 20

COLORI | COLORS

p. 42



LARGHEZZA MODULO / MODULE WIDTH
32,3 cm

CODICE CODE	KG	MISURE MEASUREMENTS
DR60129	da 2,3 a 4,4 from 2,3 to 4,4	da h 60 cm a h 129 cm from h 60 cm to h 129 cm (Per ogni tubo del modulo è incluso un tappo in tinta da installare sulla parte superiore) (A matching cap is included for each module tube to be installed on top)
DR130199	da 4,5 a 6,8 from 4,5 to 6,8	da h 130 cm a h 199 cm from h 130 cm to h 199 cm (Per ogni tubo del modulo è incluso un tappo in tinta da installare sulla parte superiore) (A matching cap is included for each module tube to be installed on top)
DR200269	da 6,9 a 9,3 from 6,9 to 9,3	da h 200 cm a h 269 cm from h 200 cm to h 269 cm (escluso di tappi) (excluding caps)
DR270300	da 9,4 a 10,5 from 9,4 to 10,5	da h 270 cm a h 300 cm from h 270 cm to h 300 cm (escluso di tappi) (excluding caps)

RIVESTIMENTI | CLADDINGS

DRAPPEGGIO ALLUMINIO | ALUMINIUM

Design by
KUADRA
STUDIO



Inquadra qui per visionare
il video del montaggio.
Frame here to view
the editing video.

Il prezzo non cambia a seconda del colore scelto.
The price does not change depending on the colour chosen.

Colori p. 42
Colors p. 42

Per i moduli finali con misure parziali considerare il prezzo del modulo intero.
For end modules with partial measurements, consider the price of the whole module.

Per i moduli finali si intende:

Esempio: Lunghezza parete da rivestire 270 cm
Ordinare: 8 moduli (larghezza modulo 32,3 cm x 8 = 258,40 cm)
270 cm - 258,40 cm = 11,60 cm modulo finale da ordinare
Ordinare quindi 9 moduli totali (8 moduli + 1 modulo finale)

For final modules is meant:


Example: Wall length to be clad 270 cm
Order: 8 modules (module width 32,3 cm x 8 = 258,40 cm)
270 cm - 258,40 cm = 11,60 cm end module to order
Therefore order 9 total modules (8 modules + 1 end module)

Lasciare uno spazio minimo di 3 cm dal soffitto.
Leave a minimum space of 3 cm from the ceiling.

Il modulo può terminare a filo pavimento/filo battiscopa (a scelta del cliente).
The module can end flush with the floor / flush with the skirting board (customer's choice).

Per l'inserimento dei moduli in pareti con porte, caminetti o qualsiasi esigenza particolare contattare l'ufficio tecnico per fattibilità e prezzi.
For insertion of modules in walls with doors, fireplaces or any special requirements contact the technical department for feasibility and prices.

Specificare l'altezza desiderata in fase di ordine (altezza max 300 cm, per altezze maggiori contattare l'ufficio tecnico)
Please specify the desired height when ordering (max height 300 cm, for greater heights please contact the technical department)



LARGHEZZA MODULO / MODULE WIDTH
24,2 cm

RIVESTIMENTI | CLADDINGS

STRIPES ALLUMINIO | ALUMINIUM



Inquadra qui per visionare
il video del montaggio.
Frame here to view
the editing video.

CODICE CODE	KG	MISURE MEASUREMENTS
ST60129	da 2,2 a 4,4 from 2,2 to 4,4	da h 60 cm a h 129 cm from h 60 cm to h 129 cm (Per ogni tubo del modulo è incluso un tappo in tinta da installare sulla parte superiore) (A matching cap is included for each module tube to be installed on top)
ST130199	da 4,5 a 6,8 from 4,5 to 6,8	da h 130 cm a h 199 cm from h 130 cm to h 199 cm (Per ogni tubo del modulo è incluso un tappo in tinta da installare sulla parte superiore) (A matching cap is included for each module tube to be installed on top)
ST200269	da 6,9 a 9,2 from 6,9 to 9,2	da h 200 cm a h 269 cm from h 200 cm to h 269 cm (escluso di tappi) (excluding caps)
ST270300	da 9,3 a 10,3 from 9,3 to 10,3	da h 270 cm a h 300 cm from h 270 cm to h 300 cm (escluso di tappi) (excluding caps)

Il prezzo non cambia a seconda del colore scelto.
The price does not change depending on the colour chosen.

Colori p. 42
Colors p. 42

Per i moduli finali con misure parziali considerare il prezzo del modulo intero.
For end modules with partial measurements, consider the price of the whole module.

Per i moduli finali si intende:

Esempio: Lunghezza parete da rivestire 270 cm
Ordinare: 11 moduli (larghezza modulo 24,2 cm x 11 = 266,20 cm)
270 cm - 266,20 cm = 3,80 cm modulo finale da ordinare
Ordinare quindi 12 moduli totali (11 moduli + 1 modulo finale)

For final modules is meant:


Example: Wall length to be clad 270 cm
Order: 11 modules (module width 24,2 cm x 11 = 266,20 cm)
270 cm - 266,20 cm = 3,80 cm end module to order
Therefore order 12 total modules (11 modules + 1 end module)

Lasciare uno spazio minimo di 3 cm dal soffitto.
Leave a minimum space of 3 cm from the ceiling.

Il modulo può terminare a filo pavimento/filo battiscopa (a scelta del cliente).
The module can end flush with the floor / flush with the skirting board (customer's choice).

Per l'inserimento dei moduli in pareti con porte, caminetti o qualsiasi esigenza particolare contattare l'ufficio tecnico per fattibilità e prezzi.
For insertion of modules in walls with doors, fireplaces or any special requirements contact the technical department for feasibility and prices.

Specificare l'altezza desiderata in fase di ordine (altezza max 300 cm, per altezze maggiori contattare l'ufficio tecnico)
Please specify the desired height when ordering (max height 300 cm, for greater heights please contact the technical department)



LARGHEZZA MODULO / MODULE WIDTH
29,2 cm

RIVESTIMENTI | CLADDINGS

FLAT ALLUMINIO | ALUMINIUM



Inquadra qui per visionare
il video del montaggio.
Frame here to view
the editing video.

CODICE CODE	KG	MISURE MEASUREMENTS
FL60129	da 2,5 a 5,0 from 2,5 to 5,0	da h 60 cm a h 129 cm from h 60 cm to h 129 cm (Per ogni tubo del modulo è incluso un tappo in tinta da installare sulla parte superiore) (A matching cap is included for each module tube to be installed on top)
FL130199	da 5,1 a 7,7 from 5,1 to 7,7	da h 130 cm a h 199 cm from h 130 cm to h 199 cm (Per ogni tubo del modulo è incluso un tappo in tinta da installare sulla parte superiore) (A matching cap is included for each module tube to be installed on top)
FL200269	da 7,8 a 10,3 from 7,8 to 10,3	da h 200 cm a h 269 cm from h 200 cm to h 269 cm (escluso di tappi) (excluding caps)
FL270300	da 10,4 a 11,6 from 10,4 to 11,6	da h 270 cm a h 300 cm from h 270 cm to h 300 cm (escluso di tappi) (excluding caps)

Il prezzo non cambia a seconda del colore scelto.
The price does not change depending on the colour chosen.

Colori p. 42
Colors p. 42

Per i moduli finali con misure parziali considerare il prezzo del modulo intero.
For end modules with partial measurements, consider the price of the whole module.

Per i moduli finali si intende:

Esempio: Lunghezza parete da rivestire 270 cm
Ordinare: 9 moduli (larghezza modulo 29,2 cm x 9 = 262,80 cm)
270 cm - 262,80 cm = 7,20 cm modulo finale da ordinare
Ordinare quindi 10 moduli totali (9 moduli + 1 modulo finale)

For final modules is meant:


Example: Wall length to be clad 270 cm
Order: 9 modules (module width 29,2 cm x 9 = 262,80 cm)
270 cm - 262,20 cm = 7,20 cm end module to order
Therefore order 10 total modules (9 modules + 1 end module)

Lasciare uno spazio minimo di 3 cm dal soffitto.
Leave a minimum space of 3 cm from the ceiling.

Il modulo può terminare a filo pavimento/filo battiscopa (a scelta del cliente).
The module can end flush with the floor / flush with the skirting board (customer's choice).

Per l'inserimento dei moduli in pareti con porte, caminetti o qualsiasi esigenza particolare contattare l'ufficio tecnico per fattibilità e prezzi.
For insertion of modules in walls with doors, fireplaces or any special requirements contact the technical department for feasibility and prices.

Specificare l'altezza desiderata in fase di ordine (altezza max 300 cm, per altezze maggiori contattare l'ufficio tecnico)
Please specify the desired height when ordering (max height 300 cm, for greater heights please contact the technical department)



LARGHEZZA MODULO / MODULE WIDTH
24,2 cm

RIVESTIMENTI | CLADDINGS

ATELIER ALLUMINIO | ALUMINIUM



Inquadra qui per visionare
il video del montaggio.
Frame here to view
the editing video.

CODICE CODE	KG	MISURE MEASUREMENTS
AT60129	da 1,9 a 5,0 from 1,9 to 5,0	da h 60 cm a h 129 cm from h 60 cm to h 129 cm (Per ogni tubo del modulo è incluso un tappo in tinta da installare sulla parte superiore) (A matching cap is included for each module tube to be installed on top)
AT130199	da 5,1 a 5,7 from 5,1 to 5,7	da h 130 cm a h 199 cm from h 130 cm to h 199 cm (Per ogni tubo del modulo è incluso un tappo in tinta da installare sulla parte superiore) (A matching cap is included for each module tube to be installed on top)
AT200269	da 5,8 a 7,9 from 5,8 to 7,9	da h 200 cm a h 269 cm from h 200 cm to h 269 cm (escluso di tappi) (excluding caps)
AT270300	da 8,0 a 9,3 from 8,0 to 9,3	da h 270 cm a h 300 cm from h 270 cm to h 300 cm (escluso di tappi) (excluding caps)

Il prezzo non cambia a seconda del colore scelto.
The price does not change depending on the colour chosen.

Colori p. 42
Colors p. 42

Per i moduli finali con misure parziali considerare il prezzo del modulo intero.
For end modules with partial measurements, consider the price of the whole module.

Per i moduli finali si intende:

Esempio: Lunghezza parete da rivestire 260 cm
Ordinare: 10 moduli (larghezza modulo 24,2 cm x 10= 242 cm)
260 cm - 242 cm = 18 cm modulo finale da ordinare
Ordinare quindi 11 moduli totali (10 moduli + 1 modulo finale)

For final modules is meant:


Example: Wall length to be clad 260 cm
Order: 10 modules (module width 24.2 cm x 10= 242 cm)
260 cm - 242 cm = 18 cm end module to order
Therefore order 11 total modules (10 modules + 1 end module)

Lasciare uno spazio minimo di 3 cm dal soffitto.
Leave a minimum space of 3 cm from the ceiling.

Il modulo può terminare a filo pavimento/filo battiscopa (a scelta del cliente).
The module can end flush with the floor / flush with the skirting board (customer's choice).

Per l'inserimento dei moduli in pareti con porte, caminetti o qualsiasi esigenza particolare contattare l'ufficio tecnico per fattibilità e prezzi.
For insertion of modules in walls with doors, fireplaces or any special requirements contact the technical department for feasibility and prices.

Specificare l'altezza desiderata in fase di ordine (altezza max 300 cm, per altezze maggiori contattare l'ufficio tecnico)
Please specify the desired height when ordering (max height 300 cm, for greater heights please contact the technical department)



LARGHEZZA MODULO / MODULE WIDTH
27,2 cm

CODICE CODE	KG	MISURE MEASUREMENTS
SK60129	da 4,1 a 8,7 from 4,1 to 8,7	da h 60 cm a h 129 cm from h 60 cm to h 129 cm (escluso di tappi) (excluding caps)
SK130199	da 8,8 a 13,3 from 8,8 to 13,3	da h 130 cm a h 199 cm from h 130 cm to h 199 cm (escluso di tappi) (excluding caps)
SK200269	da 13,4 a 18,1 from 13,4 to 18,1	da h 200 cm a h 269 cm from h 200 cm to h 269 cm (escluso di tappi) (excluding caps)
SK270300	da 18,2 a 20,1 from 18,2 to 20,1	da h 270 cm a h 300 cm from h 270 cm to h 300 cm (escluso di tappi) (excluding caps)

RIVESTIMENTI | CLADDINGS

SKIN ACCIAIO DECAPATO | PICKLED STEEL



Inquadra qui per visionare
il video del montaggio.
Frame here to view
the editing video.

Il prezzo non cambia a seconda del colore scelto.
The price does not change depending on the colour chosen.

Colori p. 42
Colors p. 42

Per i moduli finali con misure parziali considerare il prezzo del modulo intero.
For end modules with partial measurements, consider the price of the whole module.

Per i moduli finali si intende:

Esempio: Lunghezza parete da rivestire 270 cm
Ordinare: 9 moduli (larghezza modulo 27,2 cm x 9 = 244,80 cm)
270 cm - 244,80 cm = 25,20 cm modulo finale da ordinare
Ordinare quindi 10 moduli totali (9 moduli + 1 modulo finale)

For final modules is meant:

Example: Wall length to be clad 270 cm
Order: 9 modules (module width 27,2 cm x 9 = 244,80 cm)
270 cm - 244,80 cm = 25,20 cm end module to order
Therefore order 10 total modules (9 modules + 1 end module)

Lasciare uno spazio minimo di 3 cm dal soffitto.
Leave a minimum space of 3 cm from the ceiling.

Il modulo può terminare a filo pavimento/filo battiscopa (a scelta del cliente).
The module can end flush with the floor / flush with the skirting board (customer's choice).

Per l'inserimento dei moduli in pareti con porte, caminetti o qualsiasi esigenza particolare contattare l'ufficio tecnico per fattibilità e prezzi.
For insertion of modules in walls with doors, fireplaces or any special requirements contact the technical department for feasibility and prices.

Specificare l'altezza desiderata in fase di ordine (altezza max 300 cm, per altezze maggiori contattare l'ufficio tecnico)
Please specify the desired height when ordering (max height 300 cm, for greater heights please contact the technical department)



RIVESTIMENTI | CLADDINGS

LUCI A LED | LED LIGHTS

CODICE CODE	MISURE MEASUREMENTS
LS20411	led strip 204 led m 11 W max 24 mt con 50 cm cavo <i>maximum 24 metres with 50 cm cable</i>
PL1010	profilo alluminio 10x10 mm (colore moduli) <i>aluminium profile 10x10 mm (modules colour)</i>
TRA20V	trasformatori alimentatori 20 V <i>20 V power supply transformers</i>
TRA35V	trasformatori alimentatori 35 V <i>35 v power supply transformers</i>
TRA60V	trasformatori alimentatori 60 V <i>60 V power supply transformers</i>
TRA100V	trasformatori alimentatori 100 V <i>100 V power supply transformers</i>
TRA150V	trasformatori alimentatori 150 V <i>150 V power supply transformers</i>

In caso di fabbisogno oltre i 150 V considerare due o più trasformatori di uguale potenza.
In the case of requirements above 150 V, consider two or more transformers of equal power rating.

Descrizione


Immagine prodotto

Led strip per applicazione esterni, interni o anche in immersione. La sorgente luminosa LED, con distribuzione luminosa diffusa, è composta da 204 LED/m ed un CRI >90 con un'efficienza nominale di 40 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in PVC, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è in resina poliuretanica opale. Il grado di protezione è IP65-68. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W/m, disponibile con varie tonalità di luce. Lunghezza massima 24 metri, realizzato su misura e non sezionabile. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 50cm (2x0.5mm²).

L'apparecchio è flessibile verticalmente, con un raggio minimo di curvatura di 8cm, ed è installabile tramite i differenti accessori disponibili.



Dimensioni e lunghezze disponibili



Dati tecnici

Tipologia di prodotto	Strip flessibile, non sezionabile
Curvatura	Solo verticale, un asse
Raggio di curvatura minimo	8cm
Grado di protezione	IP65-68
Temperatura di esercizio	-30° / +55°
LED Life / Failure Ratio	L80 B10 >50.000h
Lunghezza max strip 24Vdc	6m - singola alim. 12m - doppia alim.
Lunghezza max strip 48Vdc	12m - singola alim. 24m - doppia alim.
Driver incluso	NO
Orientabilità	NO
Calpestabilità	NO
Cavo incluso	Sì - 50cm 2x0.5mm ²

Dati elettrici

Numero dei LED	204 LED/m
Tipologia di LED	SMD 3014 SHINEON
Potenza / m	11 W/m
Tensione	24 o 48 Vdc
Temperatura di colore	Vedi tabella
Indice di resa cromatica	>90 Ra
Ottica	Diffusa
Taglio strip interna	Ogni 29.6mm-24Vdc / 58.9mm-48Vdc
Dimmerabile	Sì

Materiale e finitura corpo

Materiale PVC

Finitura Bianco

Materiale e finitura diffusore

Materiale Resina poliuretanica

Finitura Opale

Classe di efficienza energetica


Il prodotto appartiene alla classe energetica G in riferimento al Regolamento (UE) 2019/2015.

Caratteristiche luminose


Codice	TCC (K)	Flusso luminoso** (lm/mt)
LL10-W.24/48.65/68.ML	3200	450

Tipo cavo

Descrizione



Cavo di alimentazione PVC per esterni. Bianco. IP65.
2x0,50mm². Ø esterno 4,2mm.





X. Uscita cavo frontale

Versione standard

Flessibilità


Raggio di curvatura



Curvare il profilo solo nel verso indicato. In caso di non osservanza dell'indicazione data, sarà compromessa la funzionalità elettrica del prodotto con conseguente interruzione luminosa della linea led. Non torcerlo.

Non curvare il profilo con raggi inferiori a 8cm. In caso di curvatura inferiore alla dimensione indicata sarà compromessa la funzionalità elettrica del prodotto, con conseguente interruzione luminosa della linea led.

Profilo Alluminio



Profilo in alluminio 10x10 mm
8x9,5 mm
L max 3m



GARANZIA

Il prodotto è garantito per 5 anni dalla data di produzione. La garanzia copre ogni difetto di fabbricazione. La garanzia è valida solo quando il prodotto è stato utilizzato secondo le sue specifiche e senza alcun tipo di furto, rottura, alterazione, modifica e utilizzo in base a istruzioni tecniche errate o installazione in parti meccaniche inadeguate. GRAZIANO® ha il diritto di verificare tecnicamente il prodotto per convalidare la garanzia.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

I prodotti GRAZIANO® sono conformi alle seguenti norme internazionali:

- Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza: IEC EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015;
- Direttiva bassa tensione: 2006/95 / CEE EMC- EN5008-1-1.2004 / 108 / CE, EC 61140, EN .24/48.1, ERP 98 / 1EC, 92 / 75EEC EN55022, EN5008 -2 Direttiva EMC: 93/68 / CEE 89/336 CEE;
- Allegato 2006/95 / CE / 2004/108 / CE: EN 60598-1, EN 60598-2-1 EN 61347-2-12, EN61347-2-13, EN62031, EN632384, EN 55015, EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 EN 61547;
- Test IP68: IEC 60598-1:2014+A1:2017.

Nota: tutte le strip sono a bassa tensione e operano a 12-24Vdc. Senza collegamento diretto all'alimentazione di rete, i prodotti sono quindi intrinsecamente sicuri poiché funzionano a partire da meno di 75 Vdc come specificato nella Direttiva sulla bassa tensione 72/23 / CEE.

Avvertenze e Manutenzione**AVVERTENZE**

- Il grado di protezione del sistema è garantito soltanto se si effettuano correttamente le operazioni di installazione.
- Il cavo non può essere sostituito, se è danneggiato occorre sostituire il prodotto.
- La temperatura ottimale per il montaggio è compresa tra +18 ° C e +45 ° C;
- La temperatura ottimale per lo stoccaggio è compresa tra -30° C e +85 ° C;
- Tenere acceso l'apparecchio per almeno 30 minuti nel luogo di installazione, prima di srotolarlo;
- La superficie di installazione deve essere asciutta e pulita, deve essere priva di polvere, grasso, olio o agenti di separazione.

MANUTENZIONE

- Attenzione: interrompere l'alimentazione di rete e consentire al sistema di raffreddarsi.
- Pulire regolarmente l'apparecchio con un panno umido liscio. Utilizzare solo acqua e sapone neutro.
- Non utilizzare panni abrasivi e/o solventi.
- I detergenti devono avere un basso contenuto solido per una facile rimozione.
- È importante assicurarsi che i detergenti utilizzati per la pulizia vengano rimossi al termine del lavaggio, manualmente o mediante semplice evaporazione.
- Verificare che non vi siano prodotti per la pulizia a contatto con gli apparecchi per lungo tempo.
- NON utilizzare idropulitrici. La pressione del getto d'acqua può danneggiare la superficie degli apparecchi.

SOSTANZE CHIMICHE INCOMPATIBILI CON LA RESINA POLIURETANICA

Elenco delle sostanze chimiche che possono interagire con le resine poliuretaniche bicomponenti, creando deterioramento e screpolamento della struttura:

- Acetone
- Cloruro di metilene
- Toluene, Xilene, Benzene, Gasolio in generale
- Aquaragia
- Acido Cloridrico
- Acido solforico
- Acido nitrico
- Soda o potassa caustica
- Alcuni antialga o antifungo presenti in commercio
- Saponi o detersivi non neutri

In generale la combinazione di un forte getto in pressione d'acqua, a temperature superiori o uguali a 40°C, con l'aggiunta di una di queste sostanze aumenta notevolmente la possibilità che il poliuretano venga degradato in soli 6 mesi.

Non intaccano il poliuretano, il cloro in varie forme e la candeggina (ipoclorito di sodio), i saponi neutri, acidi e basi deboli e solventi polari protici, metanolo, etanolo, propanolo, butanolo.

Description	Product image
<p>Led strip for outdoor, indoor even underwater applications. The LED light source, with diffused light distribution, is composed of 204 LEDs/m and a IRC >90 with a nominal efficiency of 40 lm/W. The body of the device, made of PVC, has a white finish; the diffuser is in opal polyurethane resin. The protection degree is IP65-68. The power supply driver is not supplied and must be ordered separately. The total absorbed power by the device is 11 W/m, available with various color temperatures. Maximum length 24 meters, custom made and not cuttable. The power cable is included and has a length of 50cm (2x0.5mm²). The device is vertical bendable, with a minimum curvature radius of 8cm, and can be installed using the different accessories available.</p>	

Available sizes and lengths

Technical data	
Product type	Flexible non-sectional strip
Bending	Only vertical bendable, one axis
Min. bend radius	8cm
IP rating	IP65-68
Working Temperature	-30° / +55°
LED Life / Failure Ratio	L80 B10 >50.000h
Max strip length 24Vdc	6m - single feed 12m - double feed.
Max strip length 48Vdc	12m - single feed 24m - double feed.
Driver included	NO
Orientability	NO
Walkability	NO
Cable included	Yes - 50cm 2x0.5mm ²

Electrical data	
LED number	204 LED/m
LED type	SMD 3014 SHINEON
Consumption / m	11 W/m
Voltage	24 or 48 Vdc
Color Temperature	See table
Chroma Rendering Index	>90 Ra
Optic	Diffused


Body material and finish	
Material	PVC
Finish	White

Diffuser material and finish	
Material	Polyurethane resin
Finish	Opal

Energy efficiency class	
The product belongs to G class refer to Energy Efficiency Class, referred to Regulation (EU) 2019/2015.	


Lighting features		
Code	CCT (K)	Luminous Flux** (lm/mt)
LL10-W.24/48.65/68.ML	3200	450

Cable type	Description
------------	-------------




Outdoor PVC power cable. White. IP65. 2x0,50mm². External Ø 4,2mm.

Power cable exit



X. End feed


Flexibility	Bendius Radius
-------------	----------------



Curve the profile only in the indicated axis. In case of non-observance of the given indication, the electrical functionality of the product will be compromised, with consequent luminous interruption of the LED strip. Do not twist it.

Do not bend the profile with radius less than 8cm. In case of curvature less than the indicated value, the electrical functionality of the product will be compromised, with consequent luminous interruption of the LED strip.

Aluminium profile



Aluminium profile 10x10 mm
8x9,5 mm
L max 3m

WARRANTY

The product is guaranteed for 5 years from the purchasing data. The guarantee covers against all the manufacturing defects. The guarantee is valid only when the product is used under its specifications and without any pilfering, breaking, alterations, modifications and uses according to wrong technical directions or set up in inadequate mechanical parts. GRAZIANO has the right to verify technically the product to validate the guarantee.

REFERENCE STANDARDS

GRAZIANO products comply with the following International standards:

- LED modules for general lighting - Safety specifications: IEC EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015;
- Low voltage directive: 2006/95 / CEE EMC- EN5008-1-1.2004 / 108 / CE, EC 61140, EN 62471, ERP 98 / 1EC, 92 / 75EEC EN55022, EN5008 -2 Directive EMC: 93/68 / CEE 89/336 CEE.
- Annex 2006/95 / CE / 2004/108 / CE: EN 60598-1, EN 60598-2-1 EN 61347-2-12, EN61347-2-13, EN62031, EN632384, EN 55015, EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 EN 61547.
- IP68 Test: IEC 60598-1:2014+A1:2017

Note: All strips are low voltage operating on 12-24Vdc. Without direct connection to the mains supply, products are therefore inherently Ae as they operate from less than 75Vdc as specified in the Low Voltage Directive 72/23/EEC.

Warnings and Maintenance

WARNINGS

- The degree of protection offered by the system is only guaranteed if the installation is completed correctly;
- The cable cannot be replaced; if it is damaged, you must replace the product;
- Best temperature for assembly is between +18 °C and +45 °C;
- Best temperature for storage is between -30° C and +85 ° C;
- Keep the product switched on for at least 30 minutes in the place of installation, before unrolling it;
- The installation surface must be dry and clean, free of dust, grease, oil or separating agents.

MAINTENANCE

- Attention: previously cut off the mains supply and allow system to cool down;
- Clean the appliance regularly with a smooth damp cloth. Use only water and neutral soap.
- Avoiding the use of chemical solvents and/or abrasive cloths.
- Detergents must have a low solid content for easy removal.
- It is important to make sure that the detergents that are used for cleaning must be removed once the washing is finished, either manually or by simple evaporation;
- Check that there are no cleaning products in contact with the luminaires for a long time;
- Do NOT use pressure washers. The pressure of the water jet can damage the surface of the the luminaires.

CHEMICAL SUBSTANCES INCOMPATIBLE WITH POLYURETHANE RESIN
--

List of chemical substances that can interact with two-component polyurethane resins, causing deterioration and cracking of the structure:

- Acetone
- Methylene chloride
- Toluene, Xylene, Benzene, Diesel in general
- Turpentine
- Hydrochloric acid
- Sulfuric acid
- Nitric acid
- Caustic soda or potash
- Some anti-algae or anti-fungus products on the market
- Non-neutral soaps or detergents

In general, the combination of a strong jet of pressurized water, at temperatures greater than or equal to 40°C, with the addition of one of these substances significantly increases the possibility that the polyurethane will be degraded in just 6 months.

They do not attack polyurethane, chlorine in various forms and bleach (sodium hypochlorite), neutral soaps, weak acids and bases and polar protic solvents, methanol, ethanol, propanol, butanol.





Con le nostre doghe in alluminio autoportanti Wish, Half Wish e Tribe separiamo gli spazi senza confinarli.

Filtriamo la luce, dividiamo gli ambienti senza appesantirli e con essi creiamo ambienti decisamente scenografici lasciando molta autonomia al progettista che può scegliere a suo piacimento finiture, spaziature e modalità di installazione. Possono essere installate sia in ambienti interni oppure in ambienti esterni.

Le doghe possono essere fornite in molte tonalità di colori verniciati a polvere epossidiche oppure in alcune finiture color legno.

Le doghe Wish e Half Wish possono essere installate in due modi: La prima alternativa senza dover forare il pavimento ma fissate allo stesso tramite biadesivo strutturale (se installate in posizione fissa). Se desiderate invece che possano girare di 180° devono essere installate forando il pavimento.

Per il modello Tribe invece è disponibile una sola modalità di installazione ovvero forando il pavimento.

Per tutti i modelli però non esiste nessun limite di spaziatura tra gli elementi che sono sempre a scelta del committente.

With our self-supporting Wish, Half Wish and Tribe aluminium slats we separate spaces without confining them.

We filter light, divide rooms without making them heavier, and with them we create highly scenic environments, leaving a great deal of autonomy to the designer, who can choose finishes, spacing and installation methods as he wishes. They can be installed either indoors or outdoors.

The staves can be supplied in many shades of epoxy powder-coated colours or in some wood-coloured finishes.

Wish and Half Wish slats can be installed in two ways:

The first alternative without having to drill holes in the floor but fixed to the floor using structural double-sided adhesive tape (if installed in a fixed position).

If, on the other hand, you wish them to be able to turn 180°, they must be installed by drilling holes in the floor.


For the Tribe model, on the other hand, only one installation method is available, namely by drilling holes in the floor.

For all models, however, there is no limit to the spacing between the elements, which is always the customer's choice.

DIVISORI | DIVIDER SYSTEMS

DIVISORI | DIVIDER SYSTEMS

WISH



p. 32

HALF WISH



p. 34


TRIBE



p.36

SCHEDE TECNICHE | TECHNICAL DRAWS p. 38

COLORI | COLORS p. 42




DIVISORI | DIVIDER SYSTEMS

WISH
ALLUMINIO | ALUMINIUM



Inquadra qui per visionare
il video del montaggio.
*Frame here to view
the editing video.*

Scheda tecnica p. 38
Technical draw p. 38



1,15 KG METRO LINEARE | LINEAR METER

Specificare in fase di ordine se si desidera la **Soluzione 1** oppure la **Soluzione 2** - vedi scheda tecnica p. 38
*Specify when ordering if you want **Solution 1** or **Solution 2** - See technical draw p. 38*

WISH COLOR

CODICE CODE	MISURE MEASUREMENTS
WI099	da 0 cm a 99 cm <i>from 0 cm to 99 cm</i>
WI100199	da 100 cm a 199 cm <i>from 100 cm to 199 cm</i>
WI200300	da 200 cm a 300 cm <i>from 200 cm to 300 cm</i>


Il prezzo non cambia a seconda del colore scelto.
The price does not change depending on the colour chosen.

Colori p. 42
Colors p. 42

WISH WOOD

CODICE CODE	MISURE MEASUREMENTS
WW099	da 0 cm a 99 cm <i>from 0 cm to 99 cm</i>
WW100199	da 100 cm a 199 cm <i>from 100 cm to 199 cm</i>
WW200300	da 200 cm a 300 cm <i>from 200 cm to 300 cm</i>

Finiture legno p. 43
Wood finishings p. 43



0,76 KG METRO LINEARE | LINEAR METER

Specificare in fase di ordine se si desidera la **Soluzione 1** oppure la **Soluzione 2** - vedi scheda tecnica p. 39
*Specify when ordering if you want **Solution 1** or **Solution 2** - See technical draw p. 39*

HALF WISH COLOR

CODICE CODE	MISURE MEASUREMENTS
HW099	da 0 cm a 99 cm <i>from 0 cm to 99 cm</i>
HWI100199	da 100 cm a 199 cm <i>from 100 cm to 199 cm</i>
HWI200300	da 200 cm a 300 cm <i>from 200 cm to 300 cm</i>

Il prezzo non cambia a seconda del colore scelto.
The price does not change depending on the colour chosen.

Colori p. 42
Colors p. 42

HALF WISH WOOD

CODICE CODE	MISURE MEASUREMENTS
HWW099	da 0 cm a 99 cm <i>from 0 cm to 99 cm</i>
HWW100199	da 100 cm a 199 cm <i>from 100 cm to 199 cm</i>
HWW200300	da 200 cm a 300 cm <i>from 200 cm to 300 cm</i>

Finiture legno p. 43
Wood finishings p. 43

DIVISORI | DIVIDER SYSTEMS

HALF WISH ALLUMINIO | ALUMINIUM



Inquadra qui per visionare
 il video del montaggio.
*Frame here to view
 the editing video.*

Scheda tecnica p. 39
Technical draw p. 39

DIVISORI | DIVIDER SYSTEMS

TRIBE ALLUMINIO | ALUMINIUM



Inquadra qui per visionare
il video del montaggio.
*Frame here to view
the editing video.*

Scheda tecnica p. 40
Technical draw p. 40



0,275 KG METRO LINEARE | LINEAR METER

TRIBE


CODICE CODE	MISURE MEASUREMENTS
TR099	da 0 cm a 99 cm <i>from 0 cm to 99 cm</i>
TR100199	da 100 cm a 199 cm <i>from 100 cm to 199 cm</i>
TR200300	da 200 cm a 300 cm <i>from 200 cm to 300 cm</i>

Il prezzo non cambia a seconda del colore scelto.
The price does not change depending on the colour chosen.

Colori p. 42
Colors p. 42

WISH


ALLUMINIO | ALUMINIUM



Le doghe Wish possono essere installate in due modi:
Wish slats can be installed in two ways:


SOLUZIONE 1

La prima alternativa senza dover forare il pavimento ma fissate allo stesso tramite biadesivo strutturale (se installate in posizione fissa).
The first alternative without having to drill holes in the floor but fixed to the floor using structural double-sided adhesive tape (if installed in a fixed position).




SOLUZIONE 2

Se desiderate invece che possano girare di 180° devono essere installate forando il pavimento.
If, on the other hand, you wish them to be able to turn 180°, they must be installed by drilling holes in the floor.




Non esiste nessun limite di spaziatura tra gli elementi che sono sempre a scelta del committente.
There is no limit to the spacing between the elements, which is always the customer's choice.



Il prezzo non cambia a seconda dell'installazione scelta.
The price does not change depending on the installation chosen.

HALF WISH


ALLUMINIO | ALUMINIUM



Le doghe Half Wish possono essere installate in due modi:
Half Wish slats can be installed in two ways:

SOLUZIONE 1

La prima alternativa senza dover forare il pavimento ma fissate allo stesso tramite biadesivo strutturale (se installate in posizione fissa).
The first alternative without having to drill holes in the floor but fixed to the floor using structural double-sided adhesive tape (if installed in a fixed position).




SOLUZIONE 2


Se desiderate invece che possano girare di 180° devono essere installate forando il pavimento.
If, on the other hand, you wish them to be able to turn 180°, they must be installed by drilling holes in the floor.



Non esiste nessun limite di spaziatura tra gli elementi che sono sempre a scelta del committente.
There is no limit to the spacing between the elements, which is always the customer's choice.



Il prezzo non cambia a seconda dell'installazione scelta.
The price does not change depending on the installation chosen.




Per il modello Tribe invece è disponibile una sola modalità di installazione ovvero forando il pavimento.









For the Tribe model, on the other hand, only one installation method is available, namely by drilling holes in the floor.

Non esiste nessun limite di spaziatura tra gli elementi che sono sempre a scelta del committente.

There is no limit to the spacing between the elements, which is always the customer's choice.




Color Ral

						
RAL 9001	RAL 1001	RAL 1014	RAL 2003	RAL 4005	RAL 6019	RAL 7006
						
RAL 9002	RAL 1013	RAL 1015	RAL 2013	RAL 4009	RAL 6018	RAL 7015
						
RAL 9003	RAL 1019	RAL 1016	RAL 3000	RAL 4011	RAL 6027	RAL 7023
						
RAL 9010	RAL 1035	RAL 1017	RAL 3003	RAL 4012	RAL 6029	RAL 7032
						
RAL 9016 L	RAL 1036	RAL 1021	RAL 3015	RAL 5002	RAL 6035	RAL 7035
						
RAL 9005	RAL 1034	RAL 3017	RAL 5007	RAL 6005	RAL 7038	
						
RAL 9006	RAL 1023	RAL 3031	RAL 5012		RAL 7042	
						
RAL 9007		RAL 3012	RAL 5014		RAL 7044	
						
RAL 9011		RAL 3022	RAL 5017		RAL 7047	
						
			RAL 5020		RAL 8022	
						
			RAL 5021		RAL 8023	
						
			RAL 5023		RAL 8029	
						
			RAL 5025			
						
			RAL 5026			

Specificare in fase di ordine per i colori RAL se finitura lucida o finitura opaca.
Specify in the phase of order for ral se colors or glossy finish or matt finish.

La presente tabella è realizzata con l'utilizzo di inchiostri e non di vernici, le tonalità ed il loro aspetto sono puramente indicative. Nell'eventualità si dovesse avere necessità di verificare il colore reale si prega di confrontare i colori scelti con la mazzetta colori RAL o richiederci tramite il rivenditore l'invio di un campione del colore scelto.
This table is made with the use of inks and not paints, the tones and their aspect are indicative. In the eventuality you must have need to verify the real color please compare the chosen colors with the ral color jets or request us through the dealer the sending of a choice of the color chosen.

Color special

		
cs 09 - bianco sabbato	cs 13 - ametista	cs 16 - azzurrite
		
cs 12 - nero antracite sabbato	cs 14 - smeraldo	cs 11 - argento sabbato
		
cs 18 - bronzo antico	cs 15 - quarzo	cs 10 - argento metallizzato
		
cs 17 - oro metallizzato	cs 05 - corten	cs 06 - cipria

Color glitter

		
cs 21 - bianco glitter	cs 80 - grigio glitter	cs 07 - nero glitter
		
cs 90 - sabbia glitter	cs 08 - blu acqua glitter	

Finiture legno per i modelli WISH WOOD e HALF WISH WOOD Wood finishes for WISH WOOD and HALF WISH WOOD models

		
Rovere rustico	Larice	Noce

IT

GARANZIA E CONDIZIONI DI VENDITA

GENERALITÀ

Le condizione di seguito elencate sono valide per tutte le vendite di prodotti della Graziano S.r.l., (denominata d’ora in poi Graziano).

Ogni deroga a queste condizioni è subordinata all’accettazione scritta da parte di Graziano.

“Questo listino non deve ritenersi offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 1336 codice civile”

Gli ordini sono vincolanti solo dopo l’accettazione scritta della Graziano.

GARANZIA

Graziano garantisce i prodotti di questo catalogo listino nei termini e per il periodo di tempo stabilito dalla legge, ed in particolare, dove applicabile, secondo come previsto dagli art 1519 bis e ss del codice civile, la nostra garanzia non è comunque sostitutiva di quella prevista dalla norma di legge.

La garanzia decorre dalla data di acquisto dei prodotti, provata da un documento con validità fiscale, riportando l’indicazione del prodotto stesso.

In caso di difetti di materiale o lavorazione, Graziano provvederà gratuitamente alla sostituzione della parte difettosa o alla riparazione / sostituzione dell’intero prodotto, a propria discrezionalità e comunque nel rispetto dei termini di legge, rimane tassativamente esclusa ogni forma di indennizzo tanto legale che convenzionale, fatto salvo quanto previsto da norme imperative.

La sostituzione di prodotti difettosi o componenti dei suddetti, non proroga l’originario termine di garanzia.

La garanzia sulle parti o sui prodotti sostituiti cesserà allo scadere del periodo di garanzia concesso al momento della vendita.

La garanzia non opera nel caso di:

- La garanzia decorre dalla data di consegna e decade se viene manomessa e/o rimossa l’indicazione del lotto di produzione.
- I prodotti diventati inutilizzabili per difetti di costruzione saranno riparati o sostituiti gratuitamente franco Vs. destinazione.
- La condizione essenziale affinché la garanzia sia valida è che i difetti riscontrati siano notificati entro 8 giorni dal ricevimento della merce, per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla Graziano.
- Mancato rispetto delle istruzioni e norme d’installazione riportate nel manuale a corredo del prodotto o nella documentazione tecnica.
- Danni al prodotto dovuti ad interventi da parte di personale non autorizzato, o professionalmente non competente.
- Utilizzo di parti di ricambio non originali.
- Danni causati da incidenti, calamità naturali, sinistri in genere.
- Rottura durante il trasporto.
- Non sono ritenute in garanzia i prodotti o le parti di prodotto che, inviati in riparazione alla sede Graziano o presso un’altra sede autorizzata da Graziano, subissero eventuali danni durante il trasporto.

La garanzia sarà operante previo esame dei difetti e delle loro cause presso la sede della Graziano. Il materiale da sostituire o riparare dovrà essere consegnato franco magazzino presso la Graziano.

L’impegno di prestare la garanzia sussiste a condizione che:

- Il materiale sia stato immagazzinato in buone condizioni e al riparo dalle intemperie prima di essere installato.
- Il prodotto non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto, le movimentazioni o l’installazione.
- Non siano state effettuate manomissioni o riparazioni dei prodotti senza l’autorizzazione della Graziano.
- Il cliente abbia effettuato il saldo dei pagamenti nei termini prestabiliti.
- L’installazione sia stata realizzata da personale qualificato e in conformità alle istruzioni e alle norme indicate sulla documentazione tecnica fornita dalla Graziano.

Qualora il Cliente esegua modifiche o variazioni di sua iniziativa sui materiali in contestazione senza il nostro preventivo benessere, decade immediatamente ogni responsabilità della Graziano.

La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone o animali domestici o cose in conseguenza alla mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell’apposito libretto di istruzioni di montaggio e manutenzione del prodotto.

ORDINI E CONFERME D’ORDINE

- Gli ordini saranno vincolanti solo dopo l’emissione della conferma d’ordine da parte della Graziano.
- Annullamenti o modifiche, pervenute entro 24 ore dal ricevimento della conferma, saranno accolte senza praticare addebiti, oltre tale termine, saranno accolte solamente modifiche, sulle quali verrà applicato un addebito pari al 30% del valore del prodotto modificato.
- Non si esclude che le modifiche apportate possano influire sulla data di consegna precedentemente fissata.
- Gli ordini possono essere annullati solamente previo accordo scritto con Graziano, i relativi costi verranno fatturati.

PREZZI

- I prezzi sono in euro.
- I prezzi possono essere modificati senza preavviso.
- I prezzi si intendono, salvo diverso accordo scritto, franco sede della Graziano.
- I prezzi sono sempre riportati nel listino catalogo al netto di IVA.
- I prezzi dei prodotti non comprendono accessori a corredo se non espressamente menzionati.

Riserva di proprietà

Fino a quando il cliente non ha pagato l’ultima rata di prezzo, i prodotti restano di proprietà della Graziano.

Fino al passaggio della proprietà, il cliente deve conservare con cura i prodotti assumendone gli obblighi del custode.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- Le condizioni di pagamento concordate devono essere rispettate anche se dopo la spedizione dalla fabbrica dovessero intervenire ritardi sulle consegne.
- Non è consentito trattenere o ridurre l’importo da pagare, per note di accredito non ancora emesse o per reclami non riconosciuti dalla Graziano.
- I pagamenti devono essere comunque effettuati anche se la fornitura manca di accessori che non compromettono l’utilizzo dei materiali consegnati, così pure se il materiale consegnato necessita di interventi trascurabili.
- Per espresso patto, l’obbligo del pagamento incombe sul cliente anche in caso di contestazione e qualunque sia la natura e l’importanza di questa.
- I pagamenti dovranno essere effettuati alla Graziano in valuta legale.
- Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza pattuita in fattura, nella misura prevista dal D.L. 231 del 09/10/2002, in attuazione della direttiva 2000/35/CE che regolaenta i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

IMBALLAGGIO

L’imballaggio sarà quello ritenuto più idoneo e generalmente è compreso nel prezzo di vendita. Imballi speciali saranno fatturati a parte, la Graziano non ritira nessun tipo di imballo, che dovrà essere smaltito a cura del cliente.

SPEDIZIONE

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino.

La merce deve essere verificata all’atto della consegna, controllando l’integrità dell’imballo, articoli mancanti o sostituzioni in presenza del trasportatore.

Ogni contestazione dovrà essere segnalata immediatamente al trasportatore/corriere firmando con riserva il DDT e confermando tale riserva a mezzo lettera raccomandata entro tre giorni dal ricevimento merce. (In caso di mancata osservanza di questa clausola l’impresa di trasporto è svincolata dalle proprie responsabilità).

SPESE GESTIONE ORDINE

Sugli ordini di valore complessivo inferiore a e 250,00 IVA esclusa sarà applicata una maggiorazione di e 10,00 a titolo di spese gestione ordine, tale maggiorazione andrà a sommarsi alla percentuale di trasporto.

TERMINI DI CONSEGNA

- I termini di consegna si intendono sempre approssimativi.
- La Graziano non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardo delle consegne .
- Non si accettano pertanto richieste di risarcimenti danni, pagamenti di penali, o annullamenti dell’ordine se il termine di consegna non viene rispettato.
- Se la merce ordinata non viene ritirata nel periodo concordato, questa verrà fatturata e immagazzinata con costi, rischio e pericolo a carico del committente.
- Eventi straordinari quali calamità naturali, scioperi, mancanza di materie prime, e cause di forza maggiore libereranno la Graziano da qualsiasi tassativo termine di consegna, eventualmente fissato in deroga ai commi precedenti.

RECLAMI

Il Cliente ha l’obbligo di controllare immediatamente la merce all’arrivo. Se la merce non corrisponde ai documenti di consegna o presenta difetti visibili, il Cliente deve darne segnalazione per iscritto alla Graziano entro 8 giorni dal ricevimento della merce stessa.

Non verranno accettati reclami per merce alterata o danneggiata da terzi o dal Cliente stesso.

I difetti non visibili devono essere comunicati alla Graziano per iscritto entro il termine di 8 giorni dalla scoperta.

RESI

La restituzione di prodotti può avvenire soltanto previo accordo tra il Cliente e la Graziano e con l’autorizzazione scritta da parte della Graziano che autorizza il reso, alle seguenti condizioni:

- i resi devono essere franco sede Graziano.
- Sono oggetto al reso solo prodotti a catalogo, nuovi di fabbrica e non manomessi.

- Il valore del reso verrà concordato di volta in volta.
- Non sono accettati resi di prodotti fuori standard.

DATI TECNICI

Disegni, dimensioni,pesi e tutti gli altri dati relativi ai prodotti, di cui ai listini e cataloghi, sono indicativi, e comportano le normali tolleranze di fabbricazione senza conguaglio di prezzo.

La Graziano si riserva il diritto di modifica o sostituzione senza preavviso in qualsiasi momento.

Le modifiche di costruzione restano altrettanto riservate.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi contestazione l’unico Foro competente è quello di Cuneo (Italia).

EN

WARRANTY AND CONDITIONS OF SALE

GENERAL

The conditions listed below apply to all sales of products in the Graziano S.r.l., (referred to henceforth Graziano).

Any exception to these conditions is subject to acceptance in writing by Graziano.

“This list should not be regarded as a public offer pursuant to Article 1336 Civil Code”

Orders are only binding after written acceptance of Graziano.

WARRANTY

Graziano guarantees the products in this catalog list in the terms and for the period of time established by law

The warranty period starts from the date of purchase of the products, proven by a document with validity tax, bringing an indication of the product itself.

In the event of defects in materials or workmanship, Graziano will replace the defective part or repair / Replacement of the product, at its discretion and in compliance with the terms of the law, is strictly excluded any compensation as legal or conventional, except as provided for by mandatory rules.

The replacement of defective products or components of the above, does not extend the original warranty period.

The warranty for replaced parts or products shall cease at the expiration of the warranty period granted at the time of the sale.

The warranty does not apply in the case of:

- The guarantee starts from the date of delivery and is void if tampered with and / or removed an indication of the production lot.
- The products have become unsuitable for construction defects will be repaired or replaced free of charge DDU your destination.
- The essential condition for the warranty to be valid is that the defects must be notified within 8 days from receipt of the merchandise, in writing by registered letter with acknowledgment of receipt, to Graziano.
- Failure to follow instructions and installation standards in the manual supplied with the product or its literature technique.
- Damage to the product due to work done by unauthorized personnel, or professionally incompetent.
- Use of non-original spare parts.
- Damage caused by accidents, natural disasters, accidents in general.
- Damage during transport.
- Not as a guarantee of the products or part of the product that is sent for service at home or at another location Graziano authorized by Graziano, would suffer any damage during transport.

The guarantee shall be effective after examination of the defects and their causes at the offices of Graziano.

The material to replace or repair must be delivered at the warehouse Graziano.

The obligation to provide the guarantee exists, provided that:

- The material has been stored in good condition and protected from the weather before being installed.
- The product has not been damaged during transportation, handling or installation.
- Do not tamper or repairs have been carried out without the authorization of the products Graziano.
- The customer must have paid all the bills within the deadlines.
- The installation has been performed by qualified personnel and in accordance with the instructions and rules written on the documentation technical assistance provided by Graziano.

If the product is pre-mounted with plugs from Graziano any tampering of the same, take the product out of warranty.

If the customer changes or modifications to run on its own initiative on the materials in dispute without our prior consent, terminate immediately any liability of Graziano.

The manufacturer declines all responsibility for any damage that may directly or indirectly, to persons or domestic animals or property as a result of failure to follow all the instructions given in the instruction booklet assembly and maintenance of the product.

TAKING ORDERS AND ORDER CONFIRMATIONS

- Orders will be binding only after the issuance of the order confirmation by Graziano.
- Cancellations or changes received within 24 hours of receiving confirmation, will be accepted without practicing charges, beyond that term, will be accepted only changes, which will be applied on a charge equal to 30% of the value of the changed product.
- It is not excluded that the changes may affect the delivery date previously fixed.
- Orders can be canceled only by written agreement with Graziano, the related costs will be billed.

PRICES

- Prices are in euro.
- Prices subject to change without notice .
- The prices are, unless otherwise agreed in writing, ex-works Graziano.
- The prices are always shown in the catalogue excluding VAT.
- Product prices do not include accessories supplied unless expressly mentioned.

RETENTION OF TITLE

As long as the customer has not paid the last installment of the price, the products remain the property of Graziano.

Until the transfer of ownership, the customer must carefully store the products assuming the obligations of the guardian.

TERMS OF PAYMENT

- The agreed payment terms must be respected even if after the shipment from the factory may occur during delays on deliveries.
- It is not permitted to withhold or reduce the amount you pay for credit notes have not yet been issued or for claims not recognized by Graziano.
- Payments must be made, however, even if the provision lacks accessories that do not compromise the use of materials delivered, so even if the delivered material needs repairs negligible.
- To express agreement, the obligation to pay rests on the customer in the event of a dispute, and whatever the nature and importance of this.
- Payments must be made in the lawful currency Graziano.
- Interest on late payment shall take effect automatically the day following the due date on the invoice, to the extent provided by DL 231 of 09/10/2002, pursuant to Directive 2000/35/EC that regulates late payment in commercial transactions.

PACKING

The packaging will be the most appropriate and is generally included in the sale price. Special packaging will be invoiced hand, Graziano does not collect any kind of packaging, which must be disposed of by the customer.

SHIPPING

The goods travel at the risk of the buyer, even if sold carriage.

The goods must be checked on delivery, checking the integrity of the packaging, missing items or products in the presence of the conveyor. All complaints must be reported immediately to the carrier / courier reserves the signing with DDT and confirming this reserve by registered letter within three days of receipt of goods. (In case of failure to comply with this clause the transport undertaking shall be released from its liability).

EXPENSES ORDER

On orders of total value less than e 250,00 excluding VAT will be charged at 10.00 and in respect of costs order management, this increase will add up to the percentage of transport.

TERMS OF DELIVERY

- The delivery times are always approximate.
- The Graziano does not assume any responsibility for late deliveries.
- We do not accept therefore any damages, payment of penalties, or cancellation of the order if the delivery is not is respected.
- If the ordered goods are not collected within the agreed period, this will be invoiced and stored with cost and risk to responsibility of the purchaser.
- Extraordinary events such as natural disasters, strikes, shortages of raw materials, and force majeure will free Graziano da any mandatory delivery, possibly fixed Notwithstanding the preceding paragraphs.

COMPLAIN

The customer is obliged to check the goods immediately upon arrival. If the goods do not correspond to the delivery documents or visible defects, the Customer must notify in writing to the supplier within 8 days of receipt of goods. We will not accept claims for goods damaged or altered by third parties or by the customer.

Non-obvious defects must be reported to Graziano in writing within 8 days of the discovery.

RETURNS

The return of products can only be done by agreement between the Customer and the Graziano and with the written consent of Graziano of authorizing the return under the following conditions:

- Returns must be to Graziano.
- They are made subject only to the catalog products, brand new and not tampered with.
- The value of the return will be agreed from time to time.
- We do not accept returns of non-standard products.

TECHNICAL DATA

Drawings, dimensions, weights and all other product-related data, including the price lists and catalogs, are indicative, and involve the normal manufacturing tolerances without price adjustment.

The Graziano reserves the right to change or substitution without notice at any time.

Changes in construction remain as confidential.

JURISDICTION

For any dispute, the only jurisdiction is of Cuneo (Italy).

UNIQUEWALL

STYLE YOUR SPACE, YOUR WAY.

è un marchio GRAZIANO s.r.l.

Via San Michele, 38
Zona industriale Tarantasca Nord
12020 Tarantasca (CN)
info@uniquewall.it
+39 0171 940760
+39 333 8698282

©2025 Graziano s.r.l . All rights reserved.

uniquewall.it



2025

